

# SIM PTC

## 1AC0037

72



Nel caso si voglia verificare che l'apparecchiatura che si sta utilizzando funzioni correttamente, esiste il simulatore di RTD Ptc.

Con una semplice manovra si possono sostituire le sonde collegate alla centralina con il morsetto di corredo al SIMULATORE.

Agendo sul potenziometro o sugli interruttori a levetta si possono facilmente simulare i valori di temperatura.

È possibile inoltre simulare i diversi stadi di difettosità riscontrabili nelle sonde termometriche come, il corto circuito o il circuito aperto.

*In case the operator needs to verify the right working of a device, he can use our Ptc Simulator.*

*With a simple operation the user can replace the sensors connected to the unit with the terminal supplied with the SIMULATOR.*

*By the potentiometer or the toggle switches he can easily simulate the temperature values.*

*It is also possible to simulate different sensor faults such as, short circuit or open circuit.*

## Specifiche Tecniche

### Caratteristiche elettriche

- 3 Uscite Linee PTC FAN-L1-L2
- Collegamento con morsetto 4 poli passo 5 doppio connettore per versioni T119 DIN e T119
- Lunghezza cavo di collegamento 60 cm

### Caratteristiche meccaniche

- Dimensioni: 106 x 95 mm - h. 80,4 mm
- Contenitore in BLEND PC/ABS autoestinguente UL 94V0
- Temperatura di lavoro da -20°C a +60°C
- Umidità ammessa 90% senza condensa

## Technical Specifications

### Electrical features

- 3 PTC Output lines FAN-L1-L2
- Connection with 4 poles terminal pitch 5 double for T119 DIN or T119 unit
- Connection cable length 60 cm

### Mechanical features

- Dimensions: 106 x 95 mm - h. 80,4 mm
- BLAND PC/ABS UL 94V0 self-extinguishing housing
- Ambient operating temperature from -20°C to +60°C
- Humidity 90% non-condensing